



## STAMPANTE PER VETRINI ISTOLOGICI

COD. ESPO01-FT

Descrizione: Stampante per vetrini istologici a trasferimento termico ad alta risoluzione. Stampa caratteri alfanumerici, simboli e codici a barre (Lineare, Bidimensionale)

### Caratteristiche

Stampante di vetrini per applicazioni in Istologia/Citologia/Immunoistochinica, ESPO produce una stampa scura e nitida, permanente ai più comuni reagenti di laboratorio. Prodotta con materiali di elevata qualità per durare nel tempo. E' semplice da utilizzare ed utile per migliorare la tracciabilità delle informazioni del paziente nel laboratorio di Anatomia Patologica.

Perfetta nei processi ON-DEMAND.

Dotata di due magazzini da 100 vetrini cadauno che permettono la stampa automatica, in contemporanea, di due campioni di colore/tipo differente.

Un accessorio permette la raccolta (frontale) di 20 pezzi stampati.

Dotata di un supporto amovibile anteriore per l'inserimento manuale di un vetrino alla volta, utile per i controlli positivi IHC, e per citologia. Di dimensioni ridotte ESPO si posiziona a fianco del Microtomo.

Ha tecnologia touch-screen per la selezione delle diverse funzioni di stampa.

### Tecnologia di stampa:

Trasferimento termico. I vetrini vengono stampati con un inchiostro indelebile ai più comuni solventi utilizzati in laboratorio.

### Risoluzione di stampa:

300 dpi garantisce il 99,5 % di identificazione dei codici a barre

### Capacità vetrini:

200 pezzi (2 colori/tipi)

### Tonalità di stampa:

Monocromatico, Nero

### Velocità di stampa:

Fino a 18 vetrini/minuto

### Consegna vetrini:

Raccoglitore frontale da 20 pezzi / Opzione raccoglitore frontale da 50 pezzi

### Autonomia di stampa:

La testina termica, se utilizzata con vetrini di qualità e pre-lavati può stampare fino a 100.000/150.000 pezzi.

### Codici stampabili

128, Datamatrix, QR Code

### Porte di comunicazione:

LAN/USB/WIFI

### Driver di stampa:

Si

### Compatibilità:

Vetrini di buona qualità

### Dimensioni:

120x240x250 mm

### Peso:

5 kg

### Alimentazione:

110/220Volts 50/60Hz

### Componenti incluse nella configurazione standard:

- Cavo con spina Schuko
- 2 magazzini
- 1 supporto di carico anteriore
- 1 raccoglitore frontale (20 vetrini)